

# 業務用生ゴミ処理機



省エネ

自動制御機能で  
簡単操作

減容率  
約 98%

※1 ゴミの質や投入の量によって  
減容率に差が出ます

- コンパクト設計
- 残留物が少ない
- 臭気を制御  
(悪臭が残らない)
- 残留物が少ない
- 分解速度が速い※2
- 低ランニングコスト
- 人にも地球にもやさしい

※2 投入物によって分解時間に  
差が出ます。



## 【設置場所の例】

- ◎給食センター
- ◎レストラン
- ◎食品加工工場
- ◎ホテル・レジャー施設
- ◎結婚式場
- ◎野菜市場など…

### 50KG 処理型

型 式: JYJ-50  
脱臭方式: プラチナ触媒  
電 源: 三相220V 50/60Hz  
消費電力: 定格消費電力 4kW  
本体寸法: 2170×850×1550  
定 価: 300万円(税別)

### 300KG 処理型

型 式: JYJ-300  
脱臭方式: プラチナ触媒  
電 源: 三相220V 50/60Hz  
消費電力: 定格消費電力 13kW  
本体寸法: 3000×1460×2110  
定 価: 680万円(税別)

### 1000KG 処理型

型 式: JYJ-1000  
脱臭方式: プラチナ触媒  
電 源: 三相220V 50/60Hz  
消費電力: 定格消費電力 40kW  
本体寸法: 2120×1052×1570  
定 価: 1,200万円(税別)

ご注文・お問い合わせ



星川株式会社  
HOSHIKAWA CO.,LTD

本社工場: 福島県伊達市伏黒上ヶ戸 60  
TEL: 024-583-3462 FAX: 024-583-3463  
<http://www.gl-hoshikawa.jp/>